



A Brand of - Thermotek®

Cemento TyP Base-Coat Profesional

Recubrimiento y adhesivo multiusos

JUNIO 2021 Página 1 de 2

Rev. 05

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento y Adhesivo Multiusos en polvo compuesto de cemento, polímeros, aditivos y agregados minerales especiales para ser usado como adhesivo o recubrimiento de alto desempeño en poliestireno, block, concreto, tablaroca, paneles prefabricados y todo lo que requiera una excelente protección contra el intemperismo.

USOS

- Alto desempeño en pegado de placas y molduras de poliestireno.
- Usar llana acanalada para lograr mayor rendimiento.
- Excelente protección contra el intemperismo en placas prefabricadas para sistemas de construcción aligerados en exteriores.
- Como base para recibir un acabado decorativo.
- Puede quedar como acabado final y recibir pintura

PROPIEDADES

- Excelente Adhesividad.
- Ideal para lograr acabado fino floteado.
- Granulometría con base en norma ASTM-C3136-969.
- Se puede ahogar en malla de fibra de vidrio para dar mayor resistencia.
- Cubre grietas e imperfecciones en muros y otros.
- Curado. (Opcional).

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Mezclar en una cubeta agregando de 4 a 5 litros de agua limpia por saco de 20 kgs.
- Agitar con taladro de bajas revoluciones hasta formar una pasta homogénea, libre de grumos y manejable.
- Esperar de 3 a 5 minutos para que se presente fraguado inicial, posteriormente mezcle de nuevo sin agregar agua hasta obtener una consistencia adecuada.

APLICACIÓN

- La superficie debe estar sólida, libre de aceites y grasas.
- Aplicar con llana dentada.
- Utilizar esponja semidura para dar un acabado fino floteado, considerando tiempo de fraguado ideal dependiendo de condiciones climáticas.
- El tiempo de trabajo después de haber hecho la mezcla de una hora aproximadamente.

- La superficie deberá humedecerse antes de la aplicación del producto para que este no pierda humedad y se reseque.

APLICACIÓN SOBRE TECHOS Y MUROS PARA SISTEMA DE AISLAMIENTO.

- La superficie debe estar sólida, sana, libre de aceites, grasas y polvo.
- Coloque la placa de poliestireno adherida con producto CEMENTO TYP BASE COAT PROFESIONAL GRIS utilizando llana dentada.
- Se recomienda raspar toda la superficie de la placa de poliestireno por ambos lados con cepillo de alambre preferentemente para abrir poro a la placa y permitir una mejor adherencia del producto sobre la superficie.

COLOR DE LÍNEA

Gris cementoso

VIA ÚTIL

Cuando se presente alguna reclamación por defecto de material ésta deberá ser verificada por un representante autorizado del fabricante y si a su juicio procede, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material. El usuario es responsable del uso y almacenamiento adecuado del material.

RECOMENDACIONES

- Almacenamiento bajo techo, evitando lugares húmedos.
- No se aplique el producto a temperaturas menores a 7 °C.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto del producto con los ojos.

TECHOS Y PAREDES

Periférico Norte #68, entre Israel González y Héroe de Nacozari,
Col. Modelo, C.P. 83190, Hermosillo, Sonora.



www.techosyparedes.com.mx



mostradorhmo@techosyparedes.com.mx



210-7050
210-8020



A Brand of - Thermotek®

Cemento TyP Base-Coat Profesional

Recubrimiento y adhesivo multiusos

JUNIO 2021 Página 2 de 2

Rev. 05

Base	Polvo Cementoso
Densidad seco	1.85 g/cm ³
Tiempo de fraguado	12 a 16 horas
Desmoronamiento (1-5)	5 máximo índice de resistencia
Factor de agua	24.78%
Presentación	Saco 20 Kgs
Rendimientos: Pegado de Placa	4 m ² por saco de 20 Kg.
Como Recubrimiento	7.5 a 10 m ² por saco de 20 Kg.

*Dependiendo de la apariencia de la superficie lisa y sellada con DYNASTY SELLADOR AC.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de su producto CEMENTO TYP BASE-COAT Profesional contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o fichas técnicas disponibles para su consulta y descarga en nuestra página de internet: grupothermotek.com

La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen por situaciones que se encuentren fuera de control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como lo son: (I) fallas en los sustratos; (II) condiciones de preparación de la superficie; (III) forma de aplicación; (IV) uso en condiciones distintas a las normales; (V) cuando el producto no hubiese sido aplicado conforme a las instrucciones de aplicación; y/o (VI) daños o defectos que deriven de incendios o cualquier desastre natural (señalando de manera enunciativa mas no limitativa: huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona adecuadamente durante el período de vigencia de la garantía, Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. proveerá la cantidad de producto REQUERIDO PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA QUE PRESENTA LA FALLA. Para mayor información y/o poder hacer válida esta garantía, deberá presentar el ticket o factura de compra en la sucursal donde fue adquirido el producto o en las oficinas de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. ubicadas, en Aarón Sáenz #1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650. Teléfonos de servicio: (81) 5000-3000 y 01-800-8746737. Fabricado por Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V., con domicilio en Aarón Sáenz #1902, Col Santa Maria, Monterrey N.L. C.P. 64650.

