



A Brand of - Thermotek®

# Cemento TyP Coverblock

## Fibratado / Sistema Emplaste Integral

MAYO 2021 Página 1 de 2

Rev. 04

### DESCRIPCIÓN

Recubrimiento para emplaste base o recubrimiento final cementoso, elaborado con cargas minerales especiales, polímeros en polvo, aditivos y fibras sintéticas que brindan un producto excelente en su tipo, diseñado para nivelar muros de block o mampostería.

### USOS

- Recubrimiento tipo Repello o capa base sobre muros de Block o Concreto.
- Para dar acabado final tipo floteado fino, rayado utilizando grano a elección y acabado tipo tirol.
- Para uso en interiores y exteriores

### PROPIEDADES

- Producto en polvo listo para hidratarse con agua limpia.
- Curado (Opcional).
- No es tóxico, no contamina y no despidе gases durante su aplicación.
- Buena resistencia en 24 horas.
- Alto contenido de fibra mineral.
- Excelente manejabilidad para aplicación mecánica o manual.
- Granulometría con base en la norma ASTM-C3136-969.

### PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Agregar de 5 a 5.5 litros de agua limpia por saco de 20 kg y agitar la mezcla con un taladro de baja revolución y una aspa apropiada hasta obtener una consistencia homogénea, pastosa y manejable.
- Esperar de 3 a 5 minutos para que se presente fraguado inicial, posteriormente mezcle de nuevo sin agregar agua hasta obtener una consistencia adecuada.

### APLICACIÓN

- La superficie debe estar sólida, libre de aceites, grasas y polvo, no debe de contar con humedad excesiva.
- Retirar cualquier material desprendible o débil.
- Aplicar con llana.
- Repita la aplicación para obtener una superficie correcta.
- Para dar un acabado final se recomiendan productos CEMENTO TYP o DYNASTY.

- La superficie deberá humedecerse antes de la aplicación del producto para que este no pierda humedad y se reseque.

### COLOR DE LÍNEA

- Blanco
- Gris

### VIDA ÚTIL

Cuando se presente alguna reclamación por defecto de material ésta deberá ser verificada por un representante autorizado del fabricante y si a su juicio procede, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material. El usuario es responsable del uso y almacenamiento adecuado del material.

### RECOMENDACIONES

- Almacenamiento bajo techo, evitando lugares húmedos.
- No se aplique el producto a temperaturas menores a 7 °C.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto del producto con los ojos.

Base	Polvo Cementoso
Densidad seco	1.93 g/cm <sup>3</sup>
Tiempo de fraguado	12 a 16 horas
Desmoronamiento (1-5)	4 índice de resistencia
Factor de agua	29.88%
Presentación	Saco 20 Kgs
Rendimientos	6 a 8 m <sup>2</sup> *

\*Dependiendo de la apariencia de la superficie.



#### TECHOS Y PAREDES

Periférico Norte #68, entre Israel González y Héroe de Nacozari, Col. Modelo, C.P. 83190, Hermosillo, Sonora.



[www.techosyparedes.com.mx](http://www.techosyparedes.com.mx)



[mostradorhmo@techosyparedes.com.mx](mailto:mostradorhmo@techosyparedes.com.mx)



210-7050  
210-8020



A Brand of - Thermotek®

# Cemento TyP Coverblock

Fibratado / Sistema Emplaste Integral

MAYO 2021 Página 2 de 2

Rev. 04

## NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de su producto CEMENTO TYP COVERBLOCK contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o fichas técnicas disponibles para su consulta y descarga en nuestra página de internet: [grupothermotek.com](http://grupothermotek.com)

La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen por situaciones que se encuentren fuera de control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como lo son: (I) fallas en los sustratos; (II) condiciones de preparación de la superficie; (III) forma de aplicación; (IV) uso en condiciones distintas a las normales; (V) cuando el producto no hubiese sido aplicado conforme a las instrucciones de aplicación; y/o (VI) daños o defectos que deriven de incendios o cualquier desastre natural (señalando de manera enunciativa mas no limitativa: huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona adecuadamente durante el periodo de vigencia de la garantía, Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. proveerá la cantidad de producto REQUERIDO PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA QUE PRESENTA LA FALLA. Para mayor información y/o poder hacer válida esta garantía, deberá presentar el ticket o factura de compra en la sucursal donde fue adquirido el producto o en las oficinas de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. ubicadas, en Aarón Sáenz #1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650. Teléfonos de servicio: (81) 5000-3000 y 01-800-8746737. Fabricado por Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V., con domicilio en Aarón Sáenz #1902, Col Santa Maria, Monterrey N.L. C.P. 64650.



### TECHOS Y PAREDES

Periférico Norte #68, entre Israel González y Héroe de Nacozari,  
Col. Modelo, C.P. 83190, Hermosillo, Sonora.



[www.techosyparedes.com.mx](http://www.techosyparedes.com.mx)



[mostradorhmo@techosyparedes.com.mx](mailto:mostradorhmo@techosyparedes.com.mx)



210-7050  
210-8020